WARNBALKEN-LED XCESS-P

Das System ist in folgenden Warn- und Sonderfarben lieferbar:

XCESS-P LOW-LINE GENERATION 3 LED-BALKEN

Warnbalken XCESS-P vereinen aktuellste LED-Technologie und modernste Elektronik, um heutigen und morgigen Anforderungen gerecht zu werden. Um individuellen Bedarf zu decken, sind alle Funktionen und Optionen frei programmierbar. Für 360°-Wirkung sind nur 4 Eckmodule erforderlich. Modernste Optiken garantieren eine maximale Lichtausbeute. Zusätzliche Front- und Heckmodule können optional eingesetzt werden (siehe Tabelle). Weiters können nach vorne, hinten und zur Seite Scheinwerfermodule eingebaut werden. Die Nacht-Betriebsart garantiert Blendfreiheit bei dunklen Lichtverhältnissen.

Kurzdaten

- Betriebsspannung 12VDC
- Warn- und Sonderfarben: blau, gelb, rot, grün, weiß
- 914-1530mm Länge
- 70mm Höhe an den Enden, 46mm im Mittelbereich
- 250mm Breite

Optionen

- 4 bis 8 Front- und Heckmodule
- 6-LED-Spot
- Seitenlichtmodule 35W oder 4W LED-Module
- Lauflichtanlage an Heck- oder/und Frontseite
- verschiedene Montagelösungen

Technische Daten

Betriebsspannung	12VDC				
Stromaufnahme	abhängig von der Anzahl der Module				
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C				
Schutzart	IP65				
Zul. Lichttechnik n. ECE R65	blau	gelb	rot	grün	weiß
	Class 1	---	---	---	---
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓				

Integrierte, programmierbare Optionen

- TAG/NACHT-BETRIEB: Reduziert Intensität um 50% für den Nachtbetrieb
- Lauflichtanlage: 3 Funktionen (Pfeil nach links / rechts / beide Seiten), 9 Warnblinkmodi

Nur für Exportmodelle

- CRUISE MODUS: Ausgewählte Module sind dauerhaft schwach beleuchtet
- BLITZMODUS: 16 programmierbare Muster für alle Module
- BLINKER-FUNKTION: Kann an die Blinkanlage Ihres Fahrzeuges angeschlossen werden

Konstruktion

- Ausgelegt für lange Lebensdauer
- Hochwertiges, eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Eck-, Front- und Heckmodule sind einzeln gekapselt und aus Polycarbonat

Verfügbare Warn- und Sonderfarben

- Hauben: Standard: klar, blau, gelb, grün, rot, weiß
- LED: blau, gelb, grün, rot, weiß (blau und gelb typengeprüft nach ECE R65 Class 1

Verfügbare LED-Module

- ECKMODULE: 4 Module zur 360°-Warnung mit klaren oder farbigen Hauben
- FRONT- u. HECKMODULE: LED-Blitzleuchten, 6-LED-Spot
- SEITENLICHTMODULE: 35W Halogenspots oder 4W LED-Module

Verfügbare Längen und maximale Anzahl optionaler Module:

Länge	Anzahl Module
914mm	4 Ecken *), 4 vorne + 4 hinten
1066mm	4 Ecken *), 5 vorne + 5 hinten
1220mm	4 Ecken *), 6 vorne + 6 hinten
1370mm	4 Ecken *), 7 vorne + 7 hinten
1530m	4 Ecken *), 8 vorne + 8 hinten

*) Mindestbestückung für 360°-Warnung und ECE R65 Zulassung

Beispiel: Länge: 1220mm; Ausstattung: vorne 6 Module, davon 2 blaue LED-Module mit blauen Hauben und 4 gelbe LED-Module mit gelben Hauben; Eckmodule für 360°-Warnung mit blauen Hauben.

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

EUROSIGNAL GmbH
Freiligrathgasse 5, 2620 Neunkirchen, Austria

T +43 (0) 2635 716 30 | E office@eurosignal.at
F +43 (0) 2635 716 31 | W www.eurosignal.at

WARNBALKEN-LED XCESS-P

Die Vielfalt seiner Optionen ist so individuell wie Ihre Ansprüche!

Eine Liste aller in die Tausende gehenden Ausführungsvarianten kann sinnvollerweise nicht erstellt werden! Wir bitten Sie daher in einer Kopie dieser Seite die gewünschten Optionen in der Checkliste anzuhaken und an uns zu faxen, bzw. noch bequemer das entsprechende Online-Formular auszufüllen! Umgehend erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.

Länge Balkengehäuse:

- ☐ 914mm je 4 Module vorne und hinten
- ☐ 1066mm je 5 Module vorne und hinten
- ☐ 1220mm je 6 Module vorne und hinten
- ☐ 1370mm je 7 Module vorne und hinten
- ☐ 1530mm je 8 Module vorne und hinten

LED-Eckmodule:

- ☐ blau, klare Hauben
- ☐ blau, blaue Hauben
- ☐ gelb, klare Hauben
- ☐ gelb, gelbe Hauben

LED-Front- u. Heckmodule:

- ☐ ... Stk. blaue LED-Blitzleuchten, klare Hauben, vorne
- ☐ ... Stk. blaue LED-Blitzleuchten, blaue Hauben, vorne
- ☐ ... Stk. gelbe LED-Blitzleuchten, klare Hauben, vorne
- ☐ ... Stk. gelbe LED-Blitzleuchten, gelbe Hauben, vorne
- ☐ ... Stk. rote LED-Blitzleuchten, klare Hauben, vorne
- ☐ ... Stk. rote LED-Blitzleuchten, rote Hauben, vorne
- ☐ ... Stk. grüne LED-Blitzleuchten, klare Hauben, vorne
- ☐ ... Stk. blaue LED-Blitzleuchten, klare Hauben, hinten
- ☐ ... Stk. blaue LED-Blitzleuchten, blaue Hauben, hinten
- ☐ ... Stk. gelbe LED-Blitzleuchten, klare Hauben, hinten
- ☐ ... Stk. gelbe LED-Blitzleuchten, gelbe Hauben, hinten
- ☐ ... Stk. rote LED-Blitzleuchten, klare Hauben, hinten
- ☐ ... Stk. rote LED-Blitzleuchten, rote Hauben, hinten
- ☐ ... Stk. grüne LED-Blitzleuchten, klare Hauben, hinten

Scheinwerfermodule Front- und Heck:

- ☐ ... Stk. 6-LED-Spots, nach vorne
- ☐ ... Stk. 6-LED-Spots, nach hinten

Seitenlichtmodule:

- ☐ 2 Stk. 35W (links + rechts)
- ☐ 2 Stk. 4W LED-Module (links + rechts)

Lauflichtanlage:

- ☐ gelbe LED-Leuchten nach hinten, klare Hauben
- ☐ gelbe LED-Leuchten nach hinten, gelbe Hauben
- ☐ gelbe LED-Leuchten nach vorne, klare Hauben
- ☐ gelbe LED-Leuchten nach vorne, gelbe Hauben

online ausfüllen
www.eurosignal.at

Kopieren und faxen an
+43 (0) 2635 71631

K01-P010-S02-V04

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

EUROSIGNAL GmbH
Freiligrathgasse 5, 2620 Neunkirchen, Austria

T +43 (0) 2635 716 30 | E office@eurosignal.at
F +43 (0) 2635 716 31 | W www.eurosignal.at