

LED-Kennleuchte FLEX




LED-Kennleuchte der neuesten Generation mit 12 oder 18 leistungsstarken 3W LEDs.

Kurzdaten

- Warnfarben: blau, gelb
- Sonderfarbe: rot
- Leuchtmittel: 12 oder 18x 3W-LEDs
- Material: Polycarbonat
- Montage: 3-Lochbefestigung, Magnethalterung (lt. TÜV bis 220km/h)
- Zubehör: DIN-A Stecksocket, flexibel

Technische Daten

Modell	6+6 T1		6+6 T2		9+9 T2	
	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC
Betriebsspannung	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC
Stromaufnahme max.	2,5A	1,3A	2,5A	1,3A	3,8A	1,9A
Anzahl LEDs	12				18	
Gr. 3-Lochbefestigung	DmxH 145x114mm					
Gewicht. 3-Lochbef.	0,9kg					
Gr. Magnethalterung	DmxH 148x126mm					
Gewicht Magneth.	1,7kg					
Gr. DIN-A Stecks.	DmxH 145x222mm					
Gewicht DIN-A Stecksocket	2,4kg					
Schutzart	IP65					
Zul. Lichttechnik n. ECE R65	Class 1		Class 2			
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓		✓			



3-Lochbefestigung



Magnethalterung



DIN-A Stecksocket flexibel

Artikeltabelle

1	FLEX 6+6 T2, 12VDC, Warnfarbe blau, 3-Lochbefestigung	ArtNr.: 113040223150
2	FLEX 6+6 T2, 24VDC, Warnfarbe blau, 3-Lochbefestigung	ArtNr.: 113040223160
3	FLEX 6+6 T1, 12VDC, Warnfarbe blau, Magnethalterung	ArtNr.: 113040223200
4	FLEX 9+9 T2, 12VDC, Warnfarbe gelb, 3-Lochbefestigung	ArtNr.: 113040413100
5	FLEX 9+9 T2, 24VDC, Warnfarbe gelb, 3-Lochbefestigung	ArtNr.: 113040413110
6	FLEX 6+6 T2, 12VDC, Sonderfarbe rot, 3-Lochbefestigung	ArtNr.: 113040233150
7	DIN-A Stecksocket, flexibel	ArtNr.: 113049999110

K02-P007-S01-V08

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.