

LED-Kennleuchte Serie EUROSTAR Modell 21.50



Diese LED-Kennleuchte garantiert mit ihren 8 leistungsstarken LEDs für optimale 360°-Warnung.

Kurzdaten

- Warnfarbe: Gelb
- Haubenfarben: Gelb oder Klar (3-Lochbefestigung)
- Einzel-, Doppelblitz und Rotationseffekt
- Montage: 3-Lochbefestigung, DIN-A Stecksocket oder Magnethalterung (lt. Hersteller bis 130km/h)

Technische Daten


Montage	3-Loch	Magnet	DIN-A
Betriebsspannung	10-30VDC		
Stromaufnahme max.	0,75A (12V) / 0,38A (24V)		
Größe (DmxH)	144x74mm	144x76mm	130x132mm
Gewicht	0,4kg	1,0kg	0,6kg
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C		
Schutzart	IP69		
Zul. Lichttechnik n. ECE R65	Class 1		
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓		




Dachneigungsausgleichkeil (für 3-Lochbefestigung)




3-Lochbefestigung, klare Haube



DIN-A Stecksocket, gelbe Haube



Magnethalterung, gelbe Haube



Artikeltable

1	EUROSTAR Modell 21.50, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe Gelb, 3-Lochbefestigung	ArtNr.: 113110213110
2	EUROSTAR Modell 21.50, 10-30VDC, Warnfarbe Gelb, Haubenfarbe Klar, 3-Lochbefestigung	ArtNr.: 113110213111
3	EUROSTAR Modell 21.50, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe Gelb, Magnethalterung	ArtNr.: 113110213210
4	EUROSTAR Modell 21.50, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe Gelb, DIN-A Stecksocket	ArtNr.: 113110213510
5	Dachneigungsausgleichskeil 4° für LED-Kennleuchte Serie EUROSTAR Modell 21.50, 3-Lochbefestigung	ArtNr.: 113119999100

K02-P021-S01-V08

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.