

## Mobile Akku-LED-Beleuchtung NOMAD PRIME



Kompaktes, portables Flut-/Spotlichtsystem für Akku- oder Netzbetrieb.

### Kurzdaten

- abnehmbare Diffusorscheibe
- Spot- oder Flutlichtcharakteristik
- bis zu 4.000 Lumen Lichtstrom
- max. Leuchtweit bis 1.023m (Spotlicht)
- Aufgebaut in 20 Sekunden
- 4 Betriebsmodi (High, Medium, Low, Blinker)
- Netzbetrieb an 12VDC Zigarettenanzünder oder 230VAC
- Teleskopmast ausfahrbar bis 2.413mm Höhe
- Drehbarer Lampenkopf (340°)
- Ladezustandsanzeige
- Nylon-Gehäuse, Lampenkopf aus Aluminium
- Schultergurt

### Technische Daten

Betriebsmodi	High	Medium	Low
Leuchtdauer	3h	9h	24h
Lichtstrom	4.000lm	1.300lm	500lm
Leistungsaufnahme	46W		
Energiequelle Typ	Li-ion Akku		
Ladezeit	5h		
Schutzart	IPX7		
Umgebungstemperatur	30min bis zu 260°C		
Größe verpackt (DmxH)	117x838mm		
Länge Teleskopmast max.	2,4m		
Gewicht	7,7kg		

### Artikeltabelle

1	NOMAD PRIME Mobile Akku-LED-Beleuchtung	ArtNr.: 500130113200
2	Tragetasche NOMAD Prime + Nomad 360 Mobile Akku-LED-Beleuchtung	ArtNr.: 500139999200



NOMAD PRIME aufgebaut

Lampenkopf mit aufgesetzter Diffusorscheibe für Flutlicht

Lampenkopf ohne Diffusorscheibe für Spotlicht

Tragetasche

NOMAD PRIME verpackt

K12-P021-S01-V05

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

## Mobile Akku-LED-Beleuchtung NOMAD PRIME

Um Ihnen einen Eindruck des Unterschiedes zwischen Flutlicht und Spotlicht zu vermitteln dienen nachfolgende Fotos. In jedem Foto sind die Bäume im Hintergrund 37m von der Lichtquelle entfernt. Die Entfernung zur Person auf der rechten Seite beträgt 8m, die Person an der linken Seite ist 15m entfernt und die Person in der Mitte befindet sich in 23m Entfernung.  
**WICHTIG: Die gezeigten Fotos sind Originale und nicht nachbearbeitet.**

### Flutlicht



Low Power

### Spotlicht



Low Power



Medium Power



Medium Power



High Power



High Power

K12-P021-S02-V04

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.